

Ventilasjonsst rn

MAC12

MAC12 konstanttrykregulator

MAC12 konstanttrykregulator til vifter med EC/FC-motor. Til 1-faset motor anvendes MAC12 sammen med tilleggsmodulene MPR4 eller MPR8.



Funksjonsbeskrivelse

Konstanttrykregulator, MAC12

MAC12 styrer start/stop av viften og opprettholder  nsket trykk. MAC12 kan plasseres der det er mest hensiktsmessig - i teknisk rom eller ved viften med signal til teknisk rom. MAC12 leveres som standard med XTP-sensor.

MAC12 kan regulere viften p  tre forskjellige m ter:

1. To forh ndsinnstilte trykk

MAC12 gir mulighet for to forh ndsinnstilte trykk (h yt/lavt), slik at ventilasjonen kan tilpasses behovet i anleggets betjeningsomr de. Det h ye og lave trykket velges og innstilles individuelt i konstanttrykregulatoren via den meget enkle menyen.

Alarmsfunksjon

MAC12 har innebygd alarmsfunksjon, som aktiveres og vises i displayet n r det  nskede trykket ikke holdes. Det er dessuten potensialfri kontakt for ekstern alarm.

I MAC12 innstilles hvilken trykkavvik og avvikets varighet som skal utl se alarm. Konstanttrykregulatoren fortsetter driften under alarmen og vil fortsatt fors ke   holde det  nskede trykket. MAC12 kan tilkobles termosikring i viftemotoren eller alarmsignal fra frekvensomformer. En eventuell alarm p  den inngangen videresendes og viften stopper.

2. Ekstern start/stopp

MAC12 har dessuten mulighet for ekstern start/stopp.

3. Overstyring

MAC12 gir mulighet for overstyring til maks. luftmengde.

Styring av flere kanalsystemer

MAC12 kan styre opptil 5 parallelle en-strengede kanalsystemer. Det krever at systemet utelukkende bygges opp via modbus-grensesnitt, slik at det kan sikres en korrekt sammenbinding mellom de forskjellige trykksensorene og tilh rende vifter. Hvert anlegg betraktes som et selvstendig system, med egne driftspunkter og reguleringsparametere. I denne sammenheng skal MXTP trykksensor brukes.

Ekstern kommunikasjon

MAC12 er utstyrt med modbus-grensesnitt for ekstern tilkobling mot f.eks. BMS/CTS-systemer. Via tilkobling er det mulighet for   lese driftsstatus, samt foreta endring av alle driftsparametere.

Produktbeskrivelse

MAC12 konstanttrykregulator til vifter med EC/FC-motor. Til 1-faset motor anvendes MAC12 sammen med tilleggsmodulene MPR4 eller MPR8.

Data for motor og motorstyring

(MC)

Omgivelsestemperatur -30°C - +50°C

Ventilasjonstårn

MAC12

MAC12 konstanttrykregulator

Mål og vekt

A (mm)	222
B (mm)	145
C (mm)	55
Høyde (mm)	175
Width (mm)	223
Dybde (mm)	55

Data for energieffektivitet

Forbruk	0,5 W
---------	-------

Elektriske data

Kapslingsklasse	IP54
Max. line fuse (A)	13